

Sıvı Dolum ve Dozaj Cihazı

Açık kap alanı, dokunmatik kontrol arayüzü ve uygulamaya göre seçilen pompa düzeni. Tek kap dolumu, kontrollü dozaj ve ürün geliştirme çalışmalarına göre yapılandırılır.

Dokunmatik kontrol

Hacim, süre ve reçete işlevleri projeye göre.

Pompa yapılandırması

Akışkana uygun peristaltik veya dişli pompa seçenekleri.

Çift pompa seçeneği

A/B dozaj ve karışım oranı kontrolü ayrıca kapsamlandırılır.

Veri kaydı

Kaydedilecek alanlar, bağlantı ve dışa aktarma gereksinimleri belirlenir.



Konsept tasarım; ekran değerleri örnektir.

Referans tasarım ve yapılandırma

Dolum aralığı	Referans: 5-1000 mL
Dolum doğruluğu	Uygulama ve test koşullarıyla belirlenir
Akış	Pompa, akışkan ve tesisata göre belirlenir
Besleme	Referans: 220 VAC / 50-60 Hz
Ölçüler (G x D x Y)	Referans: 350 x 300 x 650 mm
Malzeme ve temizlik	Temas malzemeleri ve temizleme yöntemi projeye göre

Referans değerler önceki QDM tasarımından alınmıştır; doğrulanmış performans taahhüdü değildir. Son değerler sıvı, kap, doz ve test koşullarıyla birlikte proje şartnamesinde belirlenir. Paslanmaz gövde tek başına hijyenik uygunluk veya gıda teması onayı sağlamaz.